

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## SAE 50 SF/CD

Óleo monograu do motor para lubrificação de motores a gasolina e diesel de carros de passageiros, com ou sem turbocompressor. Este óleo é caracterizado por uma combinação de boas propriedades detergentes e dispersantes, juntamente com um baixo teor de cinzas.

### APLICAÇÕES

Este óleo é adequado para a lubrificação de motores a gasolina e a diesel produzidos entre 1980 e 1989.

### CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: proteção e limpeza do motor

### ESPECIFICAÇÕES

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

### PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	204
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		95
B.N. (método com HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-24
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	250

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

