

TWO STROKE OUTBOARD OIL TC-W3

21/06/2022
1912

Cette huile pour moteurs 2 temps hors-bord refroidis par eau est conforme à la spécification NMMA TC-W3. Sa composition dépourvue de cendres empêche la formation de dépôts et l'encrassement des bougies de pré-allumage et d'allumage. Protection élevée contre la rouille et la corrosion.

APPLICATIONS

Pour tous les moteurs 2 temps à essence refroidis par eau dotés d'une puissance élevée, comme les moteurs hors-bord, les jet-skis et les embarcations individuelles à moteur. Sa dilution doit respecter les instructions du fabricant.

FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: Propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs
Protection contre la corrosion: protection adéquate contre la corrosion

SPÉCIFICATIONS

NMMA TC-W3 OMC 40/70

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	47.6
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.07
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	105
Viscosité Brookfield à -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Couleur	VISUAL		BLACKISH BLUE

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION