

WOLF GUARDTECH ATF D

14/04/2025
3001

Це олива з високим індексом в'язкості, спеціально розроблена для відповідності вимогам компанії General Motors щодо використання в автоматичних трансмісіях першого покоління. Дуже гарні протизношувальні, мийні, антипінні й антикорозійні властивості.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива використовується в автоматичних трансмісіях, гідропідсилювачах керма, гідротрансформаторах і гідравлічних системах.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: оптимізована теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

DIN	HLP-D	DTFR	13C120
ALLISON	C2/C3	GM	6032-M DEXRON
ATF	TYPE A SUFFIX A	MB	236.2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Колір	ASTM D1500		red
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	37.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	50.000

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

