

CHAMPION COMPETE SL/CF 10W40 B4

Este aceite de motor cumple los requisitos básicos de ACEA y API para automóviles. Ofrece una excelente limpieza del motor y protección completa para todos los componentes del motor. Puede que este producto no esté disponible en su región. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Adecuado para motores de gasolina y diésel con aspiración estándar y sobrealimentadores. Especialmente recomendado para motores diésel de inyección directa, incluidos los sistemas de inyección directa de combustible common rail.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento y limpieza en los motores.: Rendimiento y limpieza en los motores.

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		155
Número de basicidad [método del HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Pérdida de evaporación [Noack]	CEC L-040-93[B]	% M/M	10.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

