

# CHAMPION **PRO RACING**

## TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

Dit is een duurzaam hoogwaardig RRBO-smeermiddel op ester- en PAO-basis voor versnellingsbakken en transaxles van racevoertuigen dat uitmuntende slijtage- en EP-bescherming, betere weerstand bij hoge temperaturen en een langere levensduur van de olie biedt.

### TOEPASSINGEN

Dit duurzame RRBO-smeermiddel kan worden gebruikt in versnellingsbakken, transaxles en differentiëlen met of zonder limited-slip van racevoertuigen.

### KENMERKEN

Slijtagebescherming: langere levensduur van onderdelen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

### SPECIFICATIES

|               |                             |           |                               |
|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| API           | GL-5                        | MB        | 235.61                        |
| API           | GL-6                        | M-SPORT   | Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3 |
| API           | MT-1                        | NISSAN    | 2189E                         |
| MIL           | L-2105 B                    | RICARDO   | SFU                           |
| MIL           | L-2105 C                    | SADEV     | SFU                           |
| MIL           | L-2105 D                    | SALISBURY | SFU                           |
| MIL           | L-2105 E                    | SCANIA    | STO 1:0                       |
| SAE           | J 2360                      | SCANIA    | STO 2:0A                      |
| ARVIN MERITOR | 0-76-N                      | VW        | G 052 539                     |
| BMW           | 83 22 1 470 080             | X-TRAC    | SFU                           |
| BMW           | 83 22 2 282 583             | ZF        | TE-ML 05A                     |
| BMW           | 83 22 9 407 803             | ZF        | TE-ML 05B                     |
| BMW           | 83 22 9 407 870             | ZF        | TE-ML 05C                     |
| BMW           | MSP/A                       | ZF        | TE-ML 05D                     |
| CHRYSLER      | 68218658AA                  | ZF        | TE-ML 07A                     |
| CHRYSLER      | MS 8985                     | ZF        | TE-ML 12D                     |
| DANA          | SFU                         | ZF        | TE-ML 12N                     |
| DREXLER       | SFU                         | ZF        | TE-ML 16F                     |
| FERRARI       | PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS | ZF        | TE-ML 16G                     |
| FORD          | ESW-M2C104-A                | ZF        | TE-ML 19C                     |
| FORD          | ESW-M2C119-A                | ZF        | TE-ML 21A                     |
| FORD          | WSS-M2C187-A                | ZF        | TE-ML 21C                     |
| FORD          | WSS-M2C192A+/M2C118-A       | ZF        | TE-ML 21D                     |
| GM            | 12346140                    |           |                               |
| GM            | 1942386                     |           |                               |
| GM            | 9986226                     |           |                               |
| GM            | 9986290                     |           |                               |
| HEWLAND       | SFU                         |           |                               |
| HOLLINGER     | SFU                         |           |                               |
| MACK          | GO-J                        |           |                               |

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION**  
LUBRICANTS



## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml    | 0.898               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 179                 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 24.3                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |         | 167                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C      | -51                 |
| Kleur                               | VISUAL     |         | LIGHT BROWN         |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

