

WOLF ANTI-FREEZE LONGLIFE G13

13/12/2025
50002

Нерозбавлена концентрована охолоджувальна рідина на основі етиленгліколю/гліцерину для використання у двигунах. У ній застосовується технологія, що поєднує органічні та неорганічні кислотні інгібітори (HOAT), і вона не містить нітритів, амінів і фосфатів (NAP), а також борату. Містить певну кількість силікатних присадок, що забезпечує захист зі швидким відновленням алюмінію. Ця технологія гарантує винятковий і постійний захист усіх компонентів системи охолодження та строк служби від 4–6 років або 250 000 км пробігу для легкових автомобілів і 500 000 км пробігу для професійного обладнання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Розроблено для тривалого використання в усіх двигунах, особливо якщо в їхньому складі наявні алюміній, чавун і магнієві сплави. Не найкращий вибір для систем охолодження попередніх поколінь, які включають мідні/латунні радіатори й серцевини нагрівачів. Особливо погано підходить для свинцевого припою, що використовується в них. У розбавленому стані підходить для контурів охолодження відкритого чи закритого типу (у транспортних засобах і системах опалення). Рекомендується розбавляти демінералізованою водою. Діапазон температур захисту: за -16 °C потрібна концентрація 30 % антифризу // за -22 °C потрібна концентрація 40 % антифризу // за -36 °C потрібна концентрація 50 % антифризу.

ОСОБЛИВОСТІ

Антифризні властивості: Виняткова продуктивність за низьких температур

Антикорозійні властивості: Чудовий захист від корозії

Захист усієї системи: Відмінні теплопередавання та дисперсія

SPECIFICATION LEVEL

ASTM	D3306	VW	TL 774-J (G13)
------	-------	----	----------------

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Запас лужності	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	7.0
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.140
Колір	VISUAL		LRED/VIOLET

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

