

WOLF RACING 0W-40 ESTER

14/04/2025
65513

Полностью синтетический смазочный материал, обогащенный эфирами, повышает защиту двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Благодаря своим высококачественным характеристикам этот мощный состав подходит для большинства гоночных автомобилей на рынке. Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает полную защиту всех деталей сразу после запуска двигателя. Продукт синего цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал специально разработан для гоночных двигателей, работающих в широком диапазоне температур и оборотов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Стиль вождения: спортивное вождение.

СПЕЦИФИКАЦИИ

PORSCHE C40 GT

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-57
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		182
Цвет	VISUAL		DARK BLUE
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	226

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

