

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID

13/10/2023
5078

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Yleishydraulineste on suunniteltu käytettäväksi kaikissa piireissä ja lämpötila-alueella -40°C ... +130°C. Nesteellä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi, ja poikkeukselliset hapettumisen-, vaahdon- ja ruosteenesto-ominaisuudet. Se sisältää ainutlaatuista kitkaa vähentävää lisäainetta, joka vähentää hydrauliikkapumpun kulumista ja melua.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä monitoimista nestettä käytetään hydrauliijousissa, iskunvaimentimissa, hydrostaattisissa ohjaimissa, keskitetyissä hydrauliipiireissä, ohjaustehostimissa ja vipuohjaimissa. Se sopii myös MAN-kuorma-autojen jousitus- ja ohjausjärjestelmiin.

OMINAISUUDET

Jähmepiste: erinomaiset matalan lämpötilan ominaisuudet

LUOKITUKSET

CHF	115	MB	001989240312
CHF	202	MB	345.0
DIN	51524 T3	MB	Q1320001
ISO	7308	OPEL	GM 1940715
BENTLEY	RH 5000	OPEL	GM 1940766
BMW	82110148132	PORSCHE	000.043.203.33
BMW	82111468041	PORSCHE	000.043.206.56
BMW	83290429576	PSA	9979 A4
CHRYSLER	MS 11655	PSA	571 2710
CHRYSLER	MS 5931	SAAB	3032380
DAIMLER TRUCK	DTFR 31B120	SAAB	9-3 power steering
FENDT	X902011622	SAAB	9-5 power steering
FIAT	9.55550-AG3	VOLVO	1161529-1
FIAT	9.55550-SA1	VOLVO	30741424
FORD	WSS-M2C204-A	VW	G 002 000
GM	9985835	VW	G 004 000
HYUNDAI	PSF-4	VW	TL 521 46
MAN	M3289	ZF	TE-ML 02K
MB	001989240310	ZF	TE-ML 09B

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Väri	ASTM D1500		green
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.823
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	19.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		322
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	840
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	156

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

