

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

06/01/2023
75608

Dieses HC-Synthese-Motoröl erfüllt die zentralen ACEA- und API-Anforderungen für Pkw. Es hält Rußpartikel dispergiert und verhindert die Bildung von Kolbenablagerungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl wird für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung empfohlen, einschließlich Common-Rail-Direkteinspritzsystemen mit oder ohne Nachbehandlungssystem.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	C3	MB	229.31
API	SN/CF	MB	229.51
VW	505 01	VW	505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	80.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		177
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.