

# WOLF CORS COMBI 10W30 LA

28/11/2022  
3500

Высокоэффективный состав, созданный специально для смазки строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также техники для гражданского строительства. Масло обеспечивает значительную экономию топлива и охватывают широкую область применения, включая двигатели, гидравлические системы, механические трансмиссии и трансмиссии Powershift.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Использование в двигателе: данное масло рекомендуется использовать для смазки дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации и автомобилей с сажевым фильтром и без него. Оно соответствует требованиям новейших технологий двигателей с системами контроля уровня выбросов Stage IIIB, Stage IV Final и Tier 4i, Tier 4 Final, а также более ранних поколений (Stage I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач, Powershift или механические, вал отбора мощности. Гидравлические системы сельскохозяйственных тракторов и внедорожного оборудования.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: проверенная защита важных деталей  
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|         |                      |             |                          |
|---------|----------------------|-------------|--------------------------|
| JCMA    | HK 46W(extend.drain) | GLOBAL      | DHD-1                    |
| ACEA    | E9/E7/E5             | CATERPILLAR | TO-4 (SAE10W,30)         |
| CUMMINS | CES 20081/78/77/76   | CATERPILLAR | ECF-3/ECF-2/ECF-1a       |
| MACK    | EO-O Premium Plus    | CATERPILLAR | HYDO ADVANCED 10/30      |
| MTU     | Oil Category 2 / 2.1 | KOMATSU     | CLUTCH: TO-10,30         |
| RENAULT | approval RLD-2/RLD-3 | KOMATSU     | HO-46 (HV)               |
| VOLVO   | approval VDS-3/VDS-4 | MB          | 228.3/228.31             |
| API     | GL-4/SAE30           | ALLISON     | C4                       |
| CASE    | MS1230               | MAN         | M3275-1/M3575            |
| ZF      | TE-ML 07D            | MB          | 228.3                    |
| JASO    | DH-1/DH-2            | MB          | approval 228.31          |
| ISO     | VG 46(After 100h)/HV | API         | CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4 |
| DEUTZ   | DQC-III-10/10LA      |             |                          |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.860             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 74.5              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.8              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 153               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.2              |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -39               |
| Вязкость CCS при -25 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 5800              |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 224               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

