

CHAMPION PNEUMA ISO 22

Este óleo é utilizado na lubrificação de ferramentas pneumáticas. Contém aditivos para melhorar a aderência e a proteção antiferrugem, bem como um emulsionante para absorver a humidade. Também contém aditivos antidesgaste e para melhorar o desempenho sob pressão extrema.

APLICAÇÕES

Este lubrificante é utilizado em ferramentas de ar comprimido, por exemplo, equipamento de perfuração. Este grau ISO 22 é especialmente indicado para temperaturas ambiente muito baixas.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de pressão extrema: boas propriedades EP

Antiespuma: desempenho antiespuma adequado

ESPECIFICAÇÕES

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	22.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	4.65
Índice de viscosidade	ASTM D2270		131
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	200

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

