

# WOLF MOTO 4T 10W30 RACING ESTER

14/04/2025  
29161

Bu sentetik karışım motosiklet motoru yağı, çığır açan katkı maddesi teknolojisine sahiptir ve ester bazlı baz yağları içerir. Bu yağlayıcı hem motor performansını artırır hem de tüm yağlanan parçaları tamamen korur. Bu güçlü formül, son teknoloji özellikleri sayesinde motosiklet pazarının büyük bir kısmını kapsar.

## UYGULAMALAR

Bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı; API SN, SM, SL, SJ, SH ve SG standartlarını aşar. Farklı üreticiler tarafından belirlenen gereksinimlerin ötesine geçer.

## ÖZELLİKLER

Performans: iyileştirilmiş motor, şanzıman ve ıslak debriyaj performansı  
Sürüş rahatlığı: gezinti ve günlük sürüş için önerilen ürün

Uygulama alanı: yağın geniş uygulama alanı sayesinde daha kolay sıvı yönetimi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

API SN JASO MA2

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.855          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 62             |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.0           |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 155            |
| B.N. (HClO4 yöntemi)         | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.3            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -45            |
| Renk                         | VISUAL     |                    | RED            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubel.com](http://www.wolfubel.com)

