

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

04/03/2025
3012

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, das auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und speziell für ZF-Automatikgetriebe mit 6 Gängen entwickelt wurde. Seine besondere Formulierung sorgt für störungsfreien Betrieb und leichtgängiges Schalten.

ANWENDUNGEN

Das Öl ist vor allem für ZF 6-Gang-Automatikgetriebe vorgesehen, die in Fahrzeugen von BMW, Jaguar und Land Rover verwendet werden. Es ist aber auch für Modelle anderer Hersteller geeignet, die ein Öl dieses Typs empfehlen (z. B. Audi Quattro).

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

EMPFEHLUNGEN

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C905G
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.17
Viskositätsindex	ASTM D2270		152
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	202
Farbe	VISUAL		AMBER

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

