

WOLF VITALTECH OW30 V

14/04/2025
22105

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny wyprodukowany ze starannie dobranych olejów bazowych wysokiej jakości – opracowany specjalnie, aby spełniać normy przewidziane dla samochodów osobowych firmy Volvo. Ma zwiększone właściwości smarne, obniża zużycie paliwa oraz przedłuża żywotność silnika.

ZASTOSOWANIA

Olej ten jest zalecany do samochodów marki Volvo z 5-cylindrowymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi najnowszej generacji.

CECHY

Zimny rozruch: bardzo dobra płynność w niskiej temperaturze

Kompleksowa ochrona silnika: wysoki poziom czystości

Oszczędność paliwa: niższe zużycie i mniejsza emisja CO₂

SPECYFIKACJA

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	ONGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53.2
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		180
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.09
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220
Lepkość SDW w temp. -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

