

WOLF ELECTRUM TRANS FLUID

10/07/2023
65301

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base de altíssima qualidade cuidadosamente selecionados, especialmente formulado para transmissões automáticas em carros elétricos (e-ATF) e carros híbridos. Proporciona excelente durabilidade friccional e desempenho superior.

APLICAÇÕES

Este ATF é especificamente recomendado para transmissões automáticas em veículos elétricos (e-ATF) e veículos híbridos.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades elétricas ideais: permitindo aplicações de altas tensões.
Propriedades de atrito: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibrações.
Duração prolongada do óleo: excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação.

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Índice de viscosidade	ASTM D2270		160
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.