

CHAMPION COOLANT -36°C LONGLIFE G13

Płyn chłodniczy na bazie glikolu etylenowego/gliceryny stosowane do chłodzenia silników. Opracowane z wykorzystaniem technologii hybrydowych dodatków organicznych [HOAT]. Nie zawiera azotanów, amin, fosforanów [NAP] ani boranu. Zawiera pewne dodatki krzemianowe w celu szybkiej i skutecznej ochrony elementów aluminiowych. Technologia ta gwarantuje doskonałą i trwałą ochronę wszystkich podzespołów układu chłodzenia i zapewnia okres eksploatacji wynoszący 4-6 lat lub 250 000 km dla samochodów osobowych i 500 000 km w przypadku pojazdów specjalistycznych. Roztwór gotowy do użycia.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczone do długotrwałego użytkowania we wszystkich typach silników, zwłaszcza tych wykonanych ze stopów aluminium, żeliwa i magnezu. Niezalecane do starszych układów chłodzenia wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice o miedzianych/mosiężnych rdzeniach, głównie ze względu na obecność ołowianych spoin. Można go stosować w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia [pojazdy i systemy grzewcze]. Zapewnia ochronę do temperatury -36°C. Produkt całoroczny, gotowy do użycia.

CECHY

Właściwości chroniące przed zamarzaniem: doskonałe działanie w niskich temperaturach

Właściwości antykorozyjne: znakomita ochrona przed korozją

Całkowita ochrona systemu: doskonała wymiana i rozpraszanie ciepła

SPECYFIKACJA

ASTM

D3306

VW

TL 774-J

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
pH	ASTM D1287		8.2
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.080
Barwa	VISUAL		LRED/VIOLET
Punkt krzepnięcia [refraktometr]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

