

CHAMPION PRORACING GP 2T ESTER +

W pełni syntetyczny olej silnikowy odpowiada potrzebom nawet najbardziej wymagających motocykli dwusuwowych. Technologia Ester+ Adaptive Shield wykracza poza granice konwencjonalnych produktów syntetycznych na bazie estrów. Innowacyjna formuła zapewnia niespotykane właściwości smarne pozwalające ograniczyć zużycie silnika, co wpływa bezpośrednio na poprawę ochrony elementów i zmniejszenie tarcia silnika.

ZASTOSOWANIA

Ten motocyklowy olej silnikowy przekracza wymagania norm API TC, TC+, ISO L-EGB i JASI FB, poszerzając swój zakres zastosowania do dwusuwowych motocykli crossowych i sportowych. Stosowany w smarowaniu mieszanym. Nieodpowiedni do smarowania oddzielnego.

CECHY

Technologia Ester+ Adaptive Shield firmy Champion: imponująca praca silnika

SPECYFIKACJA

API	TC+	JASO	FB
ISO	L-EGB	API	TC

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.911
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	111
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		142
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	2.9
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	240
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

