

WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

10/07/2023
9183

Jest to smar litowo-wapniowy stworzony na bazie olejów mineralnych. Zawiera dodatki chemiczne, które chronią przed zużyciem, utlenianiem i korozją. W jego składzie znajduje się także niewielka ilość polimeru, który poprawia przyczepność. W porównaniu z klasycznymi smarami litowymi ten produkt cechuje się lepszą wodoodpornością i ochrona przed rdzą. Jest również odpowiedni do smarowania łożysk, które pracują z niewielkimi prędkościami i pod dużym obciążeniem.

ZASTOSOWANIA

Ten smar idealnie nadaje się do wyjątkowo wymagających zastosowań w przemyśle i środowisku wodnym. Zakres temperatur: od -20°C do 120°C, maks. 130°C

CECHY

. Znakomita odporność na wodę.: Znakomita odporność na wodę

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-20	ISO	L-XB(F)CHB2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		Smooth
Barwa	VISUAL		RED
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		2
Penetracja robocza (60 suwów)	ISO 2137	0.1 mm	280
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	190
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	5500

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

