

# CHAMPION BRAKE FLUID DOT 3/4

Jarruneste, joka on tarkoitettu hydraulisiin jarrujärjestelmiin. Sen koostumus takaa korkean kemiallisen pysyvyyden, erinomaisen suojan jäämien muodostumista vastaan, erittäin hyvän hapettumisenkeston ja yhteensopivuuden kaikissa piireissä esiintyvien materiaalien kanssa.

## KÄYTTÖKOHTEET

Se sopii kaikille hydraulisten jarrujen piireille, joille valmistaja suosittelee nestettä, joka täyttää alla esitetyt vaatimukset. Se sopii myös moniin ohjaus- ja kytkinjärjestelmiin ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +260 °C.

## OMINAISUUDET

Kiehumispiste: korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus  
Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa jarrujärjestelmää kattavasti  
Elastomeerien yhteensopivuus: ei vuotoja eikä nestehäviöitä

## LUOKITUKSET

|              |                |            |        |
|--------------|----------------|------------|--------|
| <b>FMVSS</b> | 116 DOT 4      | <b>SAE</b> | J 1703 |
| <b>FMVSS</b> | 116 DOT 3      | <b>SAE</b> | J 1704 |
| <b>ISO</b>   | 4925 Class 3&4 |            |        |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                                   | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C         | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 2.1                  |
| pH                                                      | ASTM D1287 |                    | 8.5                  |
| Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste [ERBP]          | ASTM D1120 | °C                 | 263                  |
| Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste [WERBP] | ASTM D1120 | °C                 | 165                  |
| Tiheys lämpötilassa 20 °C                               | ASTM D4052 | g/ml               | 1.040                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C         | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 1351                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

