

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Deze kwalitatief hoogwaardige 'lobrid' motorkoelvloeistof op MEG-basis combineert de organische additieve technologie (OAT) met minerale (silicaat) corrosieremmers.

TOEPASSINGEN

Deze Si-OAT-koelvloeistof is speciaal ontwikkeld om de koelsystemen van aluminium en aluminiumlegeringen in moderne verbrandingsmotoren te beschermen.

Het product kan in principe worden gemengd met de meeste koelvloeistoffen op OAT MEG-basis, maar voor de best mogelijk bescherming tegen corrosie adviseren we u uitsluitend deze Si-OAT-koelvloeistof te gebruiken.

KENMERKEN

Complete systeembescherming: uitstekende warmteoverdracht en dispersie.

Corrosiewerende eigenschappen: uitstekende bescherming tegen corrosie.

Antivrieseigenschappen: superieure prestaties bij lage temperaturen.

SPECIFICATIES

AFNOR	NF R 15-601	APRILIA	-
ASTM	D1384	BMW	LC-97
ASTM	D3306	DUCATI	-
ASTM	D4340	GILERA	-
ASTM	D4656	HARLEY-DAVIDSON	-
ASTM	D4985	HONDA	.
ASTM	D6210	INDIAN	-
BS	6580-2010	KAWASAKI	-
CHINESE STANDARD	GB 29743	KTM	-
CUNA	NC 956-16	KYMC0	-
JIS	K2234:2018	PIAGGIO	.
KOREAN STD	KS M 2142	SUZUKI	.
NATO	S759	SYM	-
SAE	J1034	TGB	-
SAE	J1941	TRIUMPH	-
SAE	J814	YAMAHA	-
UNE	26-361-88/1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
pH	ASTM D1287		8.2
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Kleur	VISUAL		PINK
Vriespunt [refracto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

