

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD FE+

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy on paras vaihtoehto useimpien polttoainetehokkaiden moottoreiden huoltamiseen, sillä se takaa jopa 2,2 % paremman polttoainetalouden 15W40-voiteluaineeseen verrattuna. Kulutusta vähentävien lisäaineidensa ansiosta öljy suojaa moottoria ja parantaa polttoainetaloutta. Öljyn parannettu hapettumisenesto ja leikkauskestävyys myös maksimoivat polttoainetalouden koko öljynvaihtovälin ajan.

KÄYTTÖKOHEET

Tämän raskaan käytön moottoriöljyn koostumus on täysin yhteensopiva turboahtimien, ahtimien ja käsittelyn jälkeisten järjestelmien kanssa. Öljy soveltuu käytettäväksi useimmissa nykyaikaisissa ja polttoainetehokkaissa moottoreissa, jotka edellyttävät edistyksellistä FA-4-moottoriöljyä. Tuotteella on virallinen Volvo VDS-5 -hyväksyntä, ja se täyttää DTFR 15C130 -luokitukset (vanha MB 228.61).

OMINAISUUDET

Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys.
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.
: Jälkikäsitteleysojauus

LUOKITUKSET

ACEA	F01
API	approval FA-4/SN
API	SN Plus
JASO	DH-1-17
JASO	DH-2
JASO	DH-2-17
JASO	DL-0-17
CUMMINS	CES 20087
DETROIT DIESEL	DFS 93K223
DTFR	approval 15C130
JASO	DH-2F
MACK	approval EOS-5
RENAULT	approval RLD-5
VOLVO	approval VDS-5

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	58.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		156
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.98
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220
Väri	VISUAL		DARK BROWN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

