

WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

14/04/2025
21201

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocompresores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones climáticas frías.

APLICACIONES

Este aceite está especialmente recomendado para motores diésel fijos, material para obras públicas y para flotas mixtas de camiones y automóviles. También se puede utilizar como aceite hidráulico (p. ej., Caterpillar)

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.4
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		132
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.88
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

