CHAMPION *LIFE EXTENSION* 80W-90 GL 5

Tämä painetta kestävä vaihteistoöljy soveltuu hankaliin käyttöolosuhteisiin: suuriin nopeuksiin, äkilliseen kuormitukseen ja suureen vääntömomenttiin pienillä nopeuksilla.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: kevyt vaihteenvaihto
Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä

LUOKITUKSET

API	GL-5	**ZF**	TE-ML 08
MIL	L-2105 C	**ZF**	TE-ML 12E
MIL	L-2105 D	**ZF**	TE-ML 16B
MAN	342 M-1	**ZF**	TE-ML 16C
MAN	342 M-2	**ZF**	TE-ML 17B
VOLVO	97305	**ZF**	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 05A	**ZF**	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 07A		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8982
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	146.09
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.18
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		105
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	0
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa −26 °C	ASTM D2983	mPa.s	
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium