

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Tämä lastuamisöljy soveltuu käytettäväksi erilaisten metallien haastavassa työstössä. Se koostuu pitkälle jalostetuista raakaöljyistä, joihin on lisätty erityisiä erittäin korkean paineen lisäaineita. Se sopii useimpiin yleisiin töihin: poraukseen, kierteitykseen ja jyrsintään. Yleisluontoisuutensa ansiosta sitä voidaan käyttää useimmissa yleisissä teräksissä ja värimetalleissa.

KÄYTTÖKOHEET

Tavanomaiset toimenpiteet rakenneteräksen, pronssin ja messingin käsittelyssä.

OMINAISUUDET

Erittäin korkean paineen ominaisuudet: erinomaiset paineensieto-ominaisuudet
Korroosiosuoja: riittävä korroosiosuoja

LUOKITUKSET

ISO 32 ISO 6743/7

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	214

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

