

WOLF VITALTECH 5W40 GAS

14/04/2025
22116

Із високоякісних базових олив і присадок. Для авто на скрапленому нафтовому газі, стисненому природному газі та двох типах палива. Спец. технологія захисту клапанів і нейтралізації кислотних сполук.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для легкових авто із газовими двигунами, що працюють на скрапленому нафтовому газі, стисненому природному газі та двох типах палива. Високоякісна, забезпечує подовжені інтервали заміни оливи згідно з вимогами виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Повний захист газових двигунів: виняткова чистота й довговічність двигуна.
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	502 00
FIAT	9.55535-T2		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	81.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		172
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.8
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

