

WOLF OFFICIALTECH OW20 MS-MFE

20/06/2022
65624

Um lubrificante totalmente sintético bem adequado para os mais recentes motores Mercedes-Benz. O grau de viscosidade ultrabaixo permite que o motor funcione com uma elevada eficiência de combustível. Este óleo de motor otimiza a proteção contra desgaste e a limpeza do motor. Esta combinação de características ajuda a manter o motor em ótimo estado. É adequado para carros híbridos quando as especificações dos OEM são cumpridas.

APLICAÇÕES

A especificação MB 229.71 significa que este produto é capaz de ser utilizado em alguns dos mais recentes motores do Classe E da Mercedes-Benz, incluindo o 2017 E 220 d 4MATIC All-Terrain 213.217 e o 2017 E 220 d 4MATIC Coupé 238.315. Alguns modelos da Jaguar, incluindo uma seleção das categorias XE, XK e F, podem beneficiar da tecnologia do OFFICIALTECH OW20 MS-MFE. Por último, mas não menos importante, existe uma variedade de veículos da Land Rover que utiliza a especificação STJLR.51.512 da Jaguar, transformando este produto num fantástico lubrificante do motor para todos estes modelos.

CARACTERÍSTICAS

Economia de combustível: economia de combustível superior e redução de CO2

Proteção total do motor: excelente na manutenção do motor limpo

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

ESPECIFICAÇÕES

MB	approval 229.71	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
API	SN/RC		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		192
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220
Viscosidade CCS a -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	4450

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

