

WOLF AROW ISO 22

05/03/2025
4004

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное масло отвечает требованиям производителей гидравлических систем, когда крайне важны показатели высокого давления, температур или скоростей. Рекомендовано для гидравлических систем следующих типов: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco и Worthington. Также подходит для смазки оборудования в цехах, уменьшая трение в механизмах переключения передач, подшипниках, системах сжатого воздуха и компрессорах воздушных винтов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита
Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства
Температурная устойчивость: адекватная стабильность вязкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF E 48-603 HM	ISO	6743-4, HM
AFNOR	NF E 48-690	DENISON	HF-2
AFNOR	NF E 48-691	EATON VICKERS	I-286-S
DIN	51524 Part 2	EATON VICKERS	M-2950-S
ISO	11158, HM		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	21.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		117
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	195

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

