

# CHAMPION AGRILINE 2T

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées, qui associe un pouvoir lubrifiant élevé, une limitation des dépôts et une stabilité thermique très élevée. Il est pré-dilué pour en faciliter l'utilisation. Sa formule spéciale limite la formation de fumées d'échappement.

## APPLICATIONS

Il peut être ajouté par mélange dans le réservoir d'essence ou par lubrification séparée. Il est spécifiquement élaboré pour la lubrification des moteurs 2 temps du matériel de jardinage, des tronçonneuses et des tondeuses. Pour le ratio de mélange, il convient de toujours respecter les recommandations du fabricant [3 % en moyenne].

## FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: excellentes performances du moteur  
Élimination de la fumée: excellente réduction de la fumée  
Protection anticorrosion: protection adéquate contre la corrosion

## SPÉCIFICATIONS

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	73.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		122
B.N. [méthode HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	106
Couleur	VISUAL		BLACKISH GREEN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

