

WOLF S.T.O.U. 10W30

10/07/2023
1425

Moniasteinen yleisöljy moottoreille, vaihteistoille, märkäjarruille ja traktorien hydraulijärjestelmille.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä moniasteöljyä suositellaan ahdettujen ja ahtamattomien dieselmoottorien (TURBO), nelitahtisten bensiinimoottorien ja nestekaasumoottorien voiteluun. Öljy on tarkoitettu traktorien vaihteistojen, tasauspyörästöjen, vetopyörästöjen, voimanoton, märkäjarrujen ja hydraulijärjestelmien sekä työkonoiden moottorien voiteluun.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä osia
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	E3	MF	M 1139
API	CG-4	MF	M 1143
API	GL-4	MF	M 1144
API	GL-5 (Low speed/high torque)	MF	M 1145
API	SF/CE	NH	NH 030C
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 410B
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	NH	NH 420A
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 06B
FORD	FNH 82009201	ZF	TE-ML 06C
JD	J20C	ZF	TE-ML 07B
JD	J27	ZF	TE-ML 07D
MF	M 1135		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	75
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		144
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	216

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

