

# CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 10W

Dieses 10 W HC-Synthese-Gabelöl hat einen extrem hohen Viskositätsindex und bietet eine optimale Dämpfungskontrolle über einen großen Temperaturbereich. Darüber hinaus verlängert dieses Schmiermittel die Lebensdauer Ihres Motorrads durch die Kombination von schneller Luftfreigabe und Elastomerkompatibilität mit Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften.

## ANWENDUNGEN

Dieses Gabelöl wurde speziell für den universellen Einsatz in Gabeln und Dämpfern von Fahrrädern und Mopeds entwickelt. Es eignet sich für den Einsatz auf der Straße und im Gelände. Die Wahl zwischen den verschiedenen Sorten des Gabelöls richtet sich nach Umgebungstemperatur, Fahrverhalten und Dämpfungswirkung. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

## MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: Herausragender Schutz  
Temperaturbeständigkeit: Sehr hohe Stabilität  
Korrosionsschutz: Adäquater Korrosionsschutz

## SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524 Part 3

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		185
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Farbe	VISUAL		BLUE

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

