

WOLF OFFICIALTECH 75W80

14/04/2025
23300

Tämä vaihteistoille tarkoitettu erittäin korkean paineen voiteluöljy on valmistettu tarkkaan valikoiduista korkealaatuisista raakaöljyistä sekä mukautetusta lisäaineyhdistelmästä, joiden ansiosta se soveltuu vaativimpiinkin käyttöolosuhteisiin: suuriin nopeuksiin, äkilliseen kuormitukseen, suureen vääntömomenttiin pienillä nopeuksilla sekä moninkertaisiin synkronointeihin.

KÄYTTÖKOhteet

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: vähentää todistettusti öljyn laadun huononemista

LUOKITUKSET

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		186
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

