WOLF VITALTECH 10W40

07/08/2023
14626

Dit is een semi synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Deze olie die voldoet aan de nieuwste specificaties van de Europese en Amerikaanse producenten van zware dieselmotoren. Biedt uitstekende bescherming tegen afzettingen in olieleidingen bij turbomotoren en betere bescherming tegen nokkenasslijtage.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor motoren voor een lage uitstoot volgens de Euro II- en Euro III-normen. Is niet geschikt voor Euro IV-motoren met een roetfilter. Deze olie maakt zeer lange olieverversingsintervallen mogelijk.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

PRESTATIES

ACEA	A3/B4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E7	DEUTZ	approval DQC-III-18
API	approval CI-4/SL	DEUTZ	DQC-III-10
API	CF-4	GLOBAL	DHD-1
API	CG-4	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
API	CH-4	MACK	approval EO-N
JASO	DH-1	MACK	EO-M PLUS
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	229.1
CATERPILLAR	ECF-2	MB	approval 228.3
CATERPILLAR	TO-2	MTU	Oil Category 1
CUMMINS	CES 20076	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	approval RLD-2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD
DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110	VOLVO	approval VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	88.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		160
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.49
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	227

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV