

CHAMPION COLDCLEANER

Trata-se de um produto solvente de limpeza, baseado num solvente alifático, emulsionantes e agentes tensioativos. O produto emulsiona-se com água e é especificamente utilizado para a remoção de sujidades oleosas, gordurosas e de asfalto.

APLICAÇÕES

Este produto é utilizado para limpar motores, máquinas e oficinas. É adequado para aparelhos de limpeza a vapor de alta pressão. Elimina o revestimento de proteção parafínico da carroçaria. É necessário aplicar o produto no "estado puro" na peça a limpar com uma escova. Para limpar um motor ou o chão de uma garagem, deve aplicar o produto com uma escova e, em seguida, enxaguar com um aparelho de limpeza de alta pressão.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de limpeza: Remoção eficiente de contaminantes oleosos

ESPECIFICAÇÕES

ISO 6743/10

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Cor	ASTM D1500		red
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1.53
Ponto de inflamação PMCC	ASTM D93	°C	63

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

