

CHAMPION ECO FLOW DSG FLUID

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, разработан специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные легковые автомобили. Обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло предназначено, главным образом, для коробок передач прямого переключения (DSG) производства VAG. Оно подходит для использования в других 6-ступенчатых коробках передач DCT, таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic (7-ступенчатая) и т. д. Данный продукт не предназначен для коробок передач DSG с сухим сцеплением VW 0AM, 02M, 02Q и 02S.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач

Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, без вибрации

Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222148578	GM	FFL-4
BMW	83222148579	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222167666	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222409710	HONDA	MTF III
BMW	83222433157	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-1	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-2	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	DTF 1	MB	236.21
BMW	FFL-4	MB	236.22
BMW	MTF LT-3	MB	236.24
BMW	MTF LT-5	MB	236.25
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	239.21
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	SLS A0019898603
CHERY	9009011085	MCLAREN	FFL-4
CHRYSLER	68044345EA	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C130	NISSAN	999MP-6TRT00P
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	DCT FLUID
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	GR6
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-MZ6	NISSAN	LV MTF-1
FORD	F-DC	NISSAN	R35 SPECIAL

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PORSCHE	000.043.20	TOYOTA	LF
PORSCHE	000.043.207.29	TOYOTA	LV 75W MT
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	1161520-7
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	1161839
PORSCHE	999.917.080.00	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 009 317
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 171
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 178
PSA	1618078480	VW	G 052 182
PSA	9730 A8	VW	G 052 512
PSA	9734 S2	VW	G 052 513
PSA	JWS 2271	VW	G 052 527
RENAULT	7711579456	VW	G 052 529
RENAULT	7711785243	VW	G 052 726
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 052 798
RENAULT	DC4	VW	G 055 512
RENAULT	DW5	VW	G 055 529
RENAULT	DW6	VW	G 055 549
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 060 726
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 070 726
TOYOTA	JWS 2271	VW	TL 521 82

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.87
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	198

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

