

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

11/11/2025
3014

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych i wysoko przetworzonych olejach bazowych. Przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów, ma wysoki wskaźnik lepkości, doskonałą odporność na utlenianie oraz wyjątkowe właściwości przeciwcierne i ochronne. Spełnia wymagania większości amerykańskich, japońskich i europejskich producentów.

ZASTOSOWANIA

Uniwersalne właściwości sprawiają, że może być stosowany do automatycznych skrzyń biegów i przekładni hydrokinetycznych większości nowoczesnych samochodów osobowych, terenowych i SUV.

CECHY

Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji

Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów

Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

SPECYFIKACJA

AIISIN-WARNER	AW-1	HONDA	DPSF2
AIISIN-WARNER	AW-2	HONDA	DW-1
AIISIN-WARNER	JWS 3324	HYUNDAI	NWS-9638 T5
ALLISON	C4	HYUNDAI	SPH-IV
BMW	000 043 306 24	HYUNDAI	SP-IV
BMW	83 22 0 397 114	ISUZU	WSI
BMW	83 22 2 305 397	JAGUAR	02JDE26444
BMW	83 22 9 407 858	LAND ROVER	LR023288
BMW	83222152426	MAZDA	FZ
BMW	83222167718	MB	236.12
BMW	83222413477	MB	236.14
BMW	958 300 540 00	MB	236.41
BMW	ATF 3	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	ATF 6	MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
BMW	ATF 7	NISSAN	MATIC-S
BMW	L 12108	PSA	1635056080
BMW	M-1375.4	TESLA	ATF9/EDF2
CHRYSLER	68157995AA	TOYOTA	AUTO FLUID WS
FIAT	9.55550-AV2	VOLVO	31256774
FIAT	9.55550-AV5	VOLVO	31256775
FORD	MERCON LV	VOLVO	31256776
FORD	MERCON SP	VOLVO	31492172
FORD	WSS-M2C195-A	VOLVO	31492173
FORD	WSS-M2C924-A	VW	G 053 001
FORD	WSS-M2C938-A	VW	G 055 005
GM	DEXRON HP	VW	G 055 162
GM	DEXRON VI	VW	G 055 540
HONDA	DPSF	VW	G 060 162

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Indeks lepkości	ASTM D2270		156
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

