

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

29/02/2024
3014

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych i wysoko przetworzonych olejach bazowych. Przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów, ma wysoki wskaźnik lepkości, doskonałą odporność na utlenianie oraz wyjątkowe właściwości przeciwcierne i ochronne. Spełnia wymagania większości amerykańskich, japońskich i europejskich producentów.

ZASTOSOWANIA

Uniwersalne właściwości sprawiają, że może być stosowany do automatycznych skrzyń biegów i przekładni hydrokinetycznych większości nowoczesnych samochodów osobowych, terenowych i SUV.

CECHY

Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji

Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów

Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

SPECYFIKACJA

AIISIN-WARNER	AW-1	ISUZU	WSI
AIISIN-WARNER	AW-2	JAGUAR	02JDE26444
AIISIN-WARNER	JWS 3324	LAND ROVER	LR023288
ALLISON	C4	MAZDA	FZ
BMW	83 22 0 397 114	MB	236.12
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.14
BMW	83 22 9 407 858	MB	236.41
BMW	83222152426	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222167718	NISSAN	MATIC-S
BMW	83222413477	PSA	1635056080
BMW	ATF 3	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	ATF 7	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	L 12108	VOLVO	31492172
BMW	M-1375.4	VOLVO	31492173
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 053 001
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 055 005
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 162
FORD	MERCON LV	VW	G 055 540
FORD	MERCON SP	VW	G 060 162
FORD	WSS-M2C195-A		
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		
HYUNDAI	SP-IV		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Indeks lepkości	ASTM D2270		156
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

