

OFFICIALTECH

10W30 MS EXTRA

08/10/2019
15755

Deze dieselmotorolie voor zwaar gebruik is een semisynthetisch smeermiddel met een uitzonderlijke slijtvastheid. De olie is in staat om zijn oorspronkelijke samenstelling te behouden dankzij de uitstekende oxidatieweerstand, afschuivingsweerstand en het luchtafscheidend vermogen, wat een langer verversingsinterval oplevert dan eerdere samenstellingen.

TOEPASSINGEN

Zowel moderne als oudere motoren profiteren van de achterwaarts compatibele motorolie voor zware dieselmotoren van de meeste OEM's, waardoor het een perfect product is voor een breed scala aan motortypen. De olie biedt optimale bescherming voor veel toonaangevende motoren van Caterpillar, Mack, Renault, Volvo en andere merken, met of zonder nabehandelingssysteem, turbocompressor of supercharger. Het product is compatibel met emissieregeltechnologie EURO IV, V en VI voor vrachtwagens evenals fase IIIB, IV en Tier 4i, 4f voor zwaar off-roadmaterieel.

KENMERKEN

Optimale levensduur van de motor.
Grote brandstofbesparing.
Verbeterde motorprestaties.

SPECIFICATIE NIVEAU

ACEA	E9-16	JASO	DH-2
API	CK-4	MACK	Approval EO-S 4.5
API	CJ-4	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-3	MB	228.31
CUMMINS	CES 20086	MTU	Oil Category 2.1
DETROIT	DFS 93K222	RENAULT	RLD-4
DIESEL		VOLVO	Approval VDS-4.5
DEUTZ	DQC-III-10 LA		

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		151
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	232

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

