

# WOLF ECOTECH 5W30 ULTRA

12/12/2023  
1215

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел. Это масло для дизельного двигателя наивысшего качества UltraHighPerformanceDiesel (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Благодаря синтетическому составу она обладает особенно высоким индексом вязкости и обеспечивает оптимальную защиту от износа и старения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Оно предназначено для операторов парков грузовиков, нуждающихся в лучшей смазывающей технологии, которая доступна сейчас на рынке, соответствующей растущим строгим стандартам ограничений выбросов дизельных двигателей в Европе. Из-за очень высокой моющей способности это масло не подходит для бензиновых двигателей и автомобилей с сажевыми фильтрами.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя  
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах  
Увеличение интервалов замены масла: очень долгий период между заменами масла

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| ACEA          | E4                   |
| ACEA          | E7                   |
| API           | CF-4                 |
| API           | CG-4                 |
| API           | CH-4                 |
| API           | CI-4                 |
| CUMMINS       | CES 20077            |
| DAF           | EXTENDED DRAIN       |
| DAIMLER TRUCK | approval DTFR 15B120 |
| DAIMLER TRUCK | DTFR 15B110          |
| DEUTZ         | DQC-IV-10            |
| IVECO         | 18-1804 Classe TFE   |
| MACK          | approval EO-N        |
| MAN           | approval M3277       |
| MB            | 228.3                |
| MB            | approval 228.5       |
| MTU           | Oil Category 3       |
| RENAULT       | approval RLD-2       |
| RENAULT       | RLD                  |
| RENAULT       | RXD                  |
| SCANIA        | approval LDF-3       |
| VOLVO         | approval VDS-3       |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.861             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 73.2              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 12.2              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 165               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 15.4              |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -45               |
| Вязкость CCS при -30 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 6050              |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 1.8               |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 225               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

