

PROPULSE TT 2TESTER

Cette huile moto est un mélange à base d'ester synthétique spécialement développé pour les motos à deux temps. Sa technologie révolutionnaire en matière d'additifs augmente les performances du moteur tout en assurant la protection complète de toutes les pièces lubrifiées. Grâce à ses propriétés haut de gamme, cette puissante formule convient à une grande partie des motos deux temps du marché.

APPLICATIONS

Cette huile moteur pour moto, qui répond aux exigences des normes API TC, ISO L-EGD et JASO FC/FD et les dépasse même, convient à un large éventail de motos tout-terrain et routières 2-temps.

FONCTIONNALITÉS

Performances moteur améliorées.

Produit recommandé pour les trajets quotidiens et les voyages d'agrément.

Gestion plus pratique des liquides grâce à sa large gamme d'application.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		135
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	88
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®