

CHAMPION U.T.T. OIL 50

Tämä täyssynteettinen öljy takaa märkäjarrujen erinomaisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella ja kaikissa käyttöolosuhteissa. Sen aiempaa paremmat voiteluominaisuudet suojaavat kulumiselta ja vähentävät kitkaa, mikä mahdollistaa pienemmän polttoaineenkulutuksen. Sen huolella valitut lisäaineet myös estävät jarrumelun.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljy on tarkoitettu ensisijaisesti Volvon 97304 [WB 102] -määritysten mukaisiin käyttökohteisiin. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastossa käytettävien koneiden automaattivaihteistoissa, hydraulijärjestelmissä, märkäjarruissa ja muuntimissa, jos niiden suositeltu viskositeetti on 75W80.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa luotettavasti kaikkia osia

LUOKITUKSET

API	GL-4	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 410B/C
AGCO/ALLIS	821 XL	VALTRA	G2-08
CASE	MAT 3505/3525/3526	VALTRA	G2-B10
CASE	MAT 3540	VOLVO	97303/WB101
CASE	MS 1206/1207/1209	VOLVO	97304/WB102
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE	ZF	TE-ML 03E
FORD	ESN-M2C134 D	ZF	TE-ML 05F
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06D
JD	J20 D	ZF	TE-ML 06K
KUBOTA	SUPER UDT ²	ZF	TE-ML 06N
KUBOTA	UDT	ZF	TE-ML 06R
MC CORMICK	HTX	ZF	TE-ML 17E
MF	M 1143	ZF	TE-ML 21F

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		161
B.N. [HClO ₄ -menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

