CHAMPION MOTO HP 4T 10W30

Grazie alla stabilità degli oli basilari minerali e all'additivo all'avanguardia, questo olio motore per motocicli a quattro tempi garantisce una guida stabile e fluida. La formula bilanciata è sviluppata appositamente per le esigenze dei motociclisti appassionati alla ricerca di un comfort di guida ottimale.

APPLICAZIONI

Lubrificante sviluppato per motori, trasmissioni e frizioni a umido di motocicli a quattro tempi. È perfettamente bilanciato per soddisfare i requisiti di svariati produttori.

CARATTERISTICHE

Prolunga la durata del motociclo grazie alle proprietà protettive dell'olio.: Prolunga la durata del motociclo grazie alle proprietà protettive dell'olio.
Garantisce il comfort di guida come il primo giorno.: Garantisce il comfort di guida come il primo giorno.
Semplifica la gestione del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.: Semplifica la gestione del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.

PRESTAZIONI

API	SL	**JASO**	approval MA2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.4
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Colore	VISUAL		BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium