

WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

25/09/2026
9180

Dit is een halfvloeibaar lithiümsmeervet. Het is uitstekend verpompbaar bij lage temperaturen en behoudt daarbij zijn goede vloeieigenschappen. Door toepassing van 'extreme pressure'-additieven is dit smeervet bestand tegen zware schokken en belastingen. Het biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, roest en oxidatie, waardoor de levensduur van het vet en de gesmeerde onderdelen toeneemt.

TOEPASSINGEN

Dit smeervet kan worden gebruikt in zowel industriële als automobieltoepassingen. Dankzij de consistentie is dit product geschikt voor centrale smeersystemen waarvoor halfvloeibaar smeervet is vereist. Het product is ook geschikt voor versnellingsbakken. Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C, max. +120 °C

KENMERKEN

Regeling van de vloeibaarheid: gemakkelijk verpompbaar bij lage temperatuur

Stabiliteit: goede mechanische stabiliteit

Corrosiebescherming: goede bescherming tegen corrosie

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		Smooth
Kleur	VISUAL		Dark Brown
NLGI-classificatie	ASTM D217		00
Bereikte penetratie (60 slagen)	ISO 2137	0.1 mm	415
Druppelpunt	ISO 2176/IP 396	°C	170
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

