

# CHAMPION LIFE EXTENSION

## 75W80 GL 5

Tämä painetta kestävä vaihteistoöljy soveltuu etenkin hankaliin käyttöolosuhteisiin: suuriin nopeuksiin, äkilliseen kuormitukseen ja suureen vääntömomenttiin pienillä nopeuksilla.

### KÄYTTÖKOHTEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille.

### OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: vähentää todistetusti öljyn laadun huononemista

### LUOKITUKSET

|     |          |     |          |
|-----|----------|-----|----------|
| API | GL-5     | MIL | L-2105 D |
| MIL | L-2105 C |     |          |

### TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml    | 0.880                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 49.6                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 9.23                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |         | 171                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C      | -45                  |
| Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C    | ASTM D2983 | mPa.s   | 65000                |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

