

# WOLF CUTTING OIL S 1

14/04/2025  
4619

Se trata de un magnífico aceite de corte para las operaciones mecanizadas difíciles sobre diversos metales. Está compuesto de aceites de base altamente refinados a los que se les añaden aditivos especiales de "presión extrema". Es apto para las operaciones más habituales: perforación, roscado y fresado. Gracias a su carácter universal, se puede utilizar con la mayoría de tipos de acero y metales no ferrosos.

## APLICACIONES

Operaciones habituales sobre acero de construcción, bronce y latón.

## CARACTERÍSTICAS

Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades superiores en resistencia a la presión extrema  
Protección contra la corrosión: protección adecuada contra la corrosión

## ESPECIFICACIONES

ISO 32 ISO 6743/7

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32.4
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	214

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.