

CHAMPION PRORACING GP 4T 15W50 ESTER +

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy sopii haastavimpienkin nelitahtimoottoripyörien tarpeisiin. Ester+ Adaptive Shield Technology -tekniikkaa hyödyntävä öljy peittoaa tavalliset täyssynteettiset esterituotteet. Tämä innovatiivinen koostumus tuottaa erinomaiset voiteluominaisuudet, kuten polttoainetehokkuuden ja vähäisemmän kulumisen, jotka parantavat moottorin suojausta ja vähentävät moottorin kitkaa. Aine muodostaa kiinteän öljykalvon haastavimmissakin ajo-olosuhteissa korkeissa käyttölämpötiloissa ilmenevän korkean viskositeetin ansiosta.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä moottoripyöräöljy ylittää API SN-, SM-, SL-, SJ-, SH- ja SG -standardit, joten se on laajalti käytettävissä monenlaisissa moottoripyörissä ja urheilupyörissä. Öljy on valmistettu kestäväksi haastavia olosuhteita, kuten moottoreissa, vaihteistoissa ja märkäkytkimissä ilmeneviä korkeita kuormia ja lämpötiloja.

OMINAISUUDET

Champion Ester+ Adaptive Shield Technology: moottorin, vaihteiston ja märkäkytkimen parannettu suorituskky

LUOKITUKSET

API SN JASO approval MA2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	111
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		183
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

