

CHAMPION OIL LEAK STOP

Tämä tuote estää ja pysäyttää öljyn vuotamisen tiivisteiden läpi. Se paisuttaa tiivisteet takaisin niiden alkuperäiseen kokoon ja palauttaa niiden taipuisuuden. Se parantaa moottoriöljyn viskositeettia ja optimoi moottorin suorituskyvyn parantamalla moottorin puristuspainetta.

KÄYTTÖKOHEET

Kaikkiin bensiini-, diesel- ja LPG-moottoreihin, turboahtimella varustettuina tai ilman. Voidaan sekoittaa kaikkiin kaupallisesti saatavana oleviin moottoriöljyihin. Ei tuki suodattimia eikä vahingoita katalysaattoreita. Lisää yhden pullon sisältö lämpimään öljyyn. Varmista, ettet ylitä moottorin enimmäisöljytasoa. Yksi pullo (325 ml) riittää 3-6 litran kampikammion käsittelyyn.

OMINAISUUDET

Öljyvuotojen vähentäminen: palauttaa tiiviiden ja estää vuodot

LUOKITUKSET

/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

