

# WOLF ENGINE FLUSH

10/07/2023  
70313

Pulisce completamente l'interno del motore eliminando morchia, gomma, ruggine e vernice. Rimuove i depositi carboniosi, la fuliggine, l'acqua e il carburante non combusto. Riduce i consumi di carburante e le emissioni di gas di scarico.

## APPLICAZIONI

Per tutti i motori a benzina, diesel e GPL, con o senza turbocompressori. Compatibile con tutti gli oli minerali e sintetici. Istruzioni per l'uso: aggiungere il contenuto di una bottiglia all'olio motore caldo prima di sostituirlo. Azionare il motore per 15 minuti e scaricare l'olio. Sostituire il filtro olio e riempire il motore con un olio appropriato. Una bottiglia serve per il trattamento di 3 - 6 litri di olio motore.

## CARATTERISTICHE

Completa rimozione delle impurità nel motore.: Rimozione completa delle impurità del motore

## SPECIFICA

/ /

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                        | Metodo     | Unità              | Risultati medi |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densità a 15 °C              | ASTM D4052 | g/ml               | 0.887          |
| Viscosità cinematica a 40 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 25.7           |
| B.N. (metodo HCLO4)          | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 4.1            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.