

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD

10/07/2023
65613

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad. Cumple con los más altos estándares de rendimiento para camiones de gran tamaño. La fórmula incluye un innovador modificador de la fricción para reducir el consumo de combustible.

APLICACIONES

Recomendado para motores Euro V y para la mayoría Euro VI. Perfectamente compatible con todos los sistemas y dispositivos de postratamiento (EGR, SCR, DPF, etc.), en combinación con diésel de bajo contenido en azufre (máximo de 50 ppm).

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total del sistema de postratamiento

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO₂

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	E4-16	MAN	M3677
ACEA	E6-16	MAN	M3691
ACEA	E7-16	MB	228.31
ACEA	E9-16	MB	228.51
API	CJ-4	MB	235.28
API	SN	MTU	Oil Category 2.1
JASO	DH-2	MTU	Oil Category 3.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20081	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RXD
MACK	EO-M PLUS	SCANIA	LDF-4
MACK	EO-N Premium Plus	VOITH	Retarder Oil Class B
MACK	EO-O Premium Plus	VOLVO	CNG
MAN	M3271-1	VOLVO	VDS-3
MAN	M3477	VOLVO	VDS-4
MAN	M3575		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.9
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		168
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

