

CHAMPION IN-OUTBOARD 4T 25W40

Trata-se de um óleo semissintético para motores a 4 tempos, concebido especificamente para cumprir os requisitos da especificação NMMA FC-W. Este óleo proporciona uma maior proteção contra a corrosão, mesmo em ambientes de água salgada. Contém também um pacote único antidesgaste baseado na tecnologia de molibdénio/zinco.

APLICAÇÕES

Este óleo foi especificamente concebido para a lubrificação de motores modernos a 4 tempos fora de borda e internos [por ex. Mercury Marine, Yamaha]. Estas aplicações são normalmente descritas como “transmissão de popa e interior”. Também pode ser utilizado nos motores a 4 tempos fora de borda mais antigos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

ESPECIFICAÇÕES

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		155
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidade CCS a -10 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

