

# WOLF GUARDTECH 10W40 B4

14/04/2025  
23127

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hoch verfeinerten Grundölen basiert. Dieses Öl ist ein hoch entwickeltes Motoröl, das speziell darauf ausgelegt ist, die Anforderungen der ACEA A3/B4 und der Norm Euro 4 zu erfüllen. Es ist für die Schmierung von Viertakt-Benzin- und -Dieselmotoren von Personenkraftwagen geeignet, einschließlich Dieselmotoren mit Direkteinspritzung wie Common Rail, HDI, CDI usw. Es zeichnet sich unter anderem durch geringe Aschebildung und hohe Alterungsbeständigkeit aus.

## ANWENDUNGEN

Ideal für die meisten Benzin- und Dieselmotoren mit Selbstansaugung oder Turbolader. Besonders empfohlen für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung wie Common Rail, HDI, CDI usw. Dank seines optimalen Viskositätsindex das ganze Jahr hindurch einsetzbar.

## MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber  
Kaltstart: sehr gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

## EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	SN/CF	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-D2	VW	501 01
FIAT	9.55535-G2	VW	505 00

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	91
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		155
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

